

Bandindikker

L.van Raak Milieutechniek fabriceert in eigen werkplaats bandindickers voor het indikken van slib.

Enkele kenmerken van de **RAMI-S** indikband;

- Geheel gesloten machine
- Lage energiekosten
- Laag polymeerverbruik
- Praktisch onderhoudsvrij
- Nederlands fabricaat

De bandindikker kan zonder toezicht 24/7 in bedrijf blijven. Onderhoud is tot een minimum beperkt.

Het filtraatwater en spoelwater wordt separaat afgevangen. Het afscheidingsrendement bedraagt 95% of hoger afhankelijk van het gekozen type filterdoek.

De eerste geleverde machines dateren van 1995 en zijn nog in bedrijf.



De slibtoevoertrechter is voorzien van een ruim bemeten inspectieluik. De slib afvoertrechter heeft een eenvoudig demontabel bovenstuk voor het eenvoudig vervangen van de spiraalband. Ook deze trechter is voorzien van een ruim bemeten inspectieluik. In het frame van de machines zijn aan weerszijden ook meerdere inspectieluiken opgenomen.

De spiraalband wordt gereinigd met een Stamm sproeibalk. De spiraalband loopt over een aandrijfvals en omkeerwals en wordt gecorrigeerd d.m.v. kunststof diabolorollen. De bandspanning is eenvoudig instelbaar. De machine is afgedekt met rvs kappen waarin ruim bemeten opklapbare luiken zijn aangebracht.



Afmetingen:

Type	RAMI 1,2-S	RAMI 1,5-S	RAMI 2,0-S
Effectieve bandbreedte	1200 mm	1500 mm	2000 mm
Effectieve bandlengte	3, 4, 5 of 6 m	3, 4, 5 of 6 m	3, 4, 5 of 6 m
Capaciteit Afhankelijk van bandlengte	10-45 m ³ /h	20-60 m ³ /h	40-120 m ³ /h

